

# Pathfinder® Ultra® Gold 6037™



**Terminal de saisie, imprimante  
et applicateur d'étiquettes.**

**Tout en UN !**

From Concept to Checkout

**PAXAR**

We Make Your Sales Work(s)™



*“Concept to Checkout” By Owen Smith*



## Imprimante Portable 6037 Gold:

La Paxar 6037 Gold est un terminal multifonctions développé pour augmenter votre productivité : à la fois une imprimante, un lecteur laser et un terminal programmable en langage C. Son ergonomie et sa légèreté vous permettent d'imprimer facilement, de collecter et de traiter les informations aussi bien en temps réel, version radio-fréquence (RF)\*, qu'en temps différé, version connectée (BATCH). Quelle que soit votre utilisation, la Paxar 6037 Gold vous permettra d'augmenter votre productivité, fiabilité et efficacité.

### Caractéristiques Techniques

#### IMPRESSION

Résolution : 203 dpi (8 dots/mm)  
Maximum 30% noir par cm<sup>2</sup>  
Longueur support de 30 mm à 51 mm  
Avance de 20 mm à 102 mm  
Zone d'impression maximale : 48 mm x 97 mm  
Paxar recommande l'utilisation de ses consommables.  
La Paxar 6037 imprime sur des étiquettes avec marque noire.

#### VITESSE D'IMPRESSION

jusqu'à 76 mm par seconde, la vitesse d'impression s'ajuste automatiquement en fonction de la charge de la batterie et des données à imprimer.

#### POLICES DE CARACTÈRES

Standard, réduit, bold, OCRA  
EFF Swiss Bold\*, CG Triumphvirate, CG Triumphvirate Bold, HR1 et HR2 (données numériques uniquement)

\* Disponible également comme police vectorielle. L'imprimante supporte aussi les polices internationales et True Type®  
Agrandissement des polices : de 1 à 7 fois pour les polices Bitmap. De 4 à 250 points pour les polices vectorielles et True Type.

#### CLAVIER

Un clavier de 37 touches alphanumériques et touches de fonctions.

#### ECRAN

Un écran LCD de 8 lignes à 20 caractères par ligne.

#### SCANNER

Lecteur laser intégré (en option), LED de contrôle

#### BEEPER

De volume sonore réglable, il signale les non lectures.  
En fonction de votre application, il pourra réagir à différents événements.

#### INTERFACE

Port série RS 232C  
Prise jack 3,5 mm

#### MEMOIRE

DOS BOARD : 1 MB RAM et 1 MB Flash  
512K Ram et 2 MB Flash  
Pour la version BATCH, mémoire additionnelle de 32 MB, 64 MB ou 128 MB.

#### VERSION RADIO FREQUENCE

CISCO, Symbol (802.11 b)

#### ALIMENTATION

Batterie Lithium Ion de 7.4 V  
Cycle de vie de la batterie :  
Approximativement 300 recharges.



#### ENVIRONNEMENT

- Température d'utilisation : de 4 à 40°C
- Température de Stockage : de -10 à 49°C
- Humidité : utilisation et stockage : de 5 % à 90 % sans condensation.

#### DIMENSION

Hauteur : 265 mm  
Largeur : 90 mm  
Profondeur : 205 mm

#### POIDS

0.95 kg

#### ACCESSOIRES

Poignée d'alimentation directe  
Sangle de maintien au poignet  
Chargeur de batterie unitaire  
Chargeur rapide unitaire et 4 positions

### Des services performants :

- Un service commercial de proximité pour un conseil personnalisé
- Un service technique sur toute la France pour des interventions efficaces
- Un service clients à votre disposition pour toute commande par fax et par téléphone



Site Paxar Dayton (USA)



Iso 9002 -Site Paxar Harlow (UK)

**GOMARO s.a.**

La Rosaire 5 - CH 1123 Aclens - Suisse  
Tél. : 021 869 97 70 - Fax : 021 869 96 02

[www.gomaro.ch](http://www.gomaro.ch) - [info@gomaro.ch](mailto:info@gomaro.ch)