

Imprimante Portable 6039

La Paxar 6039 est un terminal multifonctions développé pour augmenter votre productivité : à la fois une imprimante, un lecteur laser et un terminal sous Windows CE.

Son écran tactile, son ergonomie et sa légèreté vous permettent d'imprimer facilement, de collecter et de traiter des informations aussi bien en temps réel, version radiofréquence (RF), qu'en temps différé version connectée (BATCH).

Quelle que soit votre utilisation, la Paxar 6039 vous permettra d'augmenter votre productivité, fiabilité et efficacité.

Caractéristiques techniques

IMPRESSION

Résolution : 203 dpi (8 dots/mm)
Largeur support de 26mm à 51 mm
Avance de 14mm à 102 mm
Zone d'impression maximale : 48 mm x 97 mm.
Paxar recommande l'utilisation de ses consommables : étiquettes cartes, adhésive ou reçus.
La Paxar 6039 imprime sur des étiquettes avec marque noire.

VITESSE D'IMPRESSION

Jusqu'à 102mm par seconde, la vitesse d'impression s'ajuste automatiquement en fonction de la charge de la batterie et des données à imprimer.

POLICE DE CARACTERES ET CODES BARRES

Standard, True Type® et les polices internationales.
Codes barres : EAN8 +2/+5, EAN13 +2/+5, UPCA +2/+5, UPCE +2/+5, Code 39, 2 of 5 entrelacé, Codabar, Code 128, MSI, Code 93.
Code bidimensionnel : PDF 417, Maxicode, Postnet, Quick response .

SYSTEME D'EXPLOITATION

Microsoft Windows CE. Net Version 5
Logiciels disponibles : Internet Explorer 6.0 pour CE, Wavelink & Odyssey, Microsoft ActiveSync.

CLAVIER

Un clavier de 17 touches alphanumériques et touches de fonctions.

ECRAN

Un écran tactile, couleur ¼ VGA (320x240 pixels) rétro-éclairé.
Styler clippé à la base de l'imprimante.

SCANNER

En option, lecteur laser intégré.

BEEPER

De volume sonore réglable, il signale les non lectures.
En fonction de votre application, il pourra réagir à différents événements.

INTERFACE

USB

MEMOIRE

Microprocesseur Intel X-Scale—
XA270C32 MB RAM et 64 MB Flash
En option : carte mémoire SD/MMC de 256 ou 512 meg.

VERSION RADIO FREQUENCE

En option 802.11 b.

ALIMENTATION

Batterie Lithium Ion de 7.2 V
Cycle de vie de la batterie :
Approximativement 300 recharges.



ENVIRONNEMENT

- Température d'utilisation : de 4 à 43°C
- Température de Stockage : de -10 à 49°C
- Humidité : utilisation et stockage : de 5 % à 90 % sans condensation.

DIMENSION

Hauteur : 165mm
Largeur : 197mm
Profondeur : 83 mm

POIDS

0.95 kg

ACCESSOIRES

Poignée d'alimentation directe
Sangle de maintien au poignet
Chargeur de batterie unitaire
Chargeur rapide unitaire et 4 positions
Styler
Protection écran.



Certificat SGS FR04/0950QU

Paxar SA vient d'obtenir la certification ISO 9001 par SGS pour ses opérations de maintenance multi-marques, d'installation d'équipements de lecture et d'impression d'étiquettes sur tous types de supports.

GOMARO s.a.

La Rosaire 5 - CH 1123 Aclens - Suisse
Tél. : 021 869 97 70 - Fax : 021 869 96 02

Site Web : www.gomaro.ch - e-mail : info@gomaro.ch