

Innovative Lösungen für den Etikettendruck

Paxar 9800-Serie
wirtschaftlich in der Anschaffung,
wirtschaftlich in der Anwendung



From Concept to Checkout

PAXAR

We Make Your Sales Work(s)™



Design Service

Markenimage

Kennzeichnungssysteme

weltweites Datenmanagement

Sicherheitslösungen

Bestandsmanagement

Controlling im Handel

Preisauszeichnungssysteme

Innovative Lösungen für den Etikettendruck

Paxar 9800-Serie

Die Drucker der 9800-Serie sind die beste Wahl für Ihren Etikettendruck. Dies gilt für Anwendungen sowohl in Handel und Logistik als auch in der Produktion. Diese Drucker sind bedienerfreundlich, sofort einsatzbereit und garantieren hervorragende Druckqualität und Zuverlässigkeit. Im Folgenden nur einige der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten:

- Preisauszeichnung
- Artikel-/Produktkennzeichnung
- Kommissionierung
- Transport-/Palettenkennzeichnung
- Quellenetikettierung
- Inventur/Bestandserfassung
- Sendungsverfolgung
- Behälterkennzeichnung



Die Drucker garantieren zuverlässige Druckergebnisse auch unter erschwerten Bedingungen. Auf Wunsch erhalten Sie den Drucker mit robustem Metallgehäuse - ideal für den staubfreien Einsatz in rauen Industrieumgebungen.

Vorteile beim Einsatz der 9800-Serie:

- ✓ Schnelle und einfache Konfiguration durch frei verfügbare Hilfsprogramme aus dem Internet.
- ✓ Kürzere Rüstzeiten durch weniger und schnellere Wechsel von Verbrauchsmaterialien.
- ✓ Bedienerfreundlich.
- ✓ Außergewöhnliche Qualität und Zuverlässigkeit.



Hauptmerkmale der 9800-Serie:

- ✓ Druckkopf leicht zugänglich. Farbbänder und Etiketten werden durch die hochklappbare Druckstation sehr schnell nachgeladen - ohne umständliches Einfädeln des Verbrauchsmaterials. Etikettenstaus werden schnell und einfach beseitigt.
- ✓ Weniger Materialwechsel durch beachtliche Rollenlängen - 200 m Etiketten, 600 m Farbband.
- ✓ Verbesserte Druckqualität und weniger Verdrehen des Farbbandes durch zentrierte Materialführung und verschleißfreie Farbbandkontrolle.
- ✓ Stets einwandfrei lesbare Barcodes durch "Dynamic Dot Shifting".
- ✓ Mit dem ADK2 werden Daten aus unterschiedlichen Quellen interpretiert und für den Einsatz auf den 9800-Serie Druckern bereitgestellt. Dadurch lassen sich die Drucker in bestehende Systeme integrieren.

Verbrauchsmaterial

Um eine reibungslose und zuverlässige Verarbeitung zu gewährleisten, empfehlen wir, nur Verbrauchsmaterial von Paxar einzusetzen. Die Scanrate unserer Etiketten liegt bei annähernd 100%. Dadurch sparen Sie wertvolle Zeit, die sonst für erneutes Scannen und Etikettieren verloren ginge. Wir gestalten nach Ihren Vorgaben eine Vielzahl von Anhängern und Etiketten aus verschiedensten Materialien, Beschichtungen, Farben und Klebern.

Service

Paxar entspricht Ihren Anforderungen an Drucker, Verbrauchsmaterial und Service. Erfahrene, hilfsbereite Service Techniker, modernste Technologien und kreative Designer stellen sicher, dass Ihr Drucksystem zuverlässig arbeitet.

Paxar 9825 Barcode-Drucker

Ganz gleich, ob Sie ein einfaches Haft- oder Karton-Barcodeetikett als Einzel- oder als Serientikett drucken - der 9825 ist die ideale Lösung für mittlere Auflagen im Thermodirekt-/Thermotransfer-Druckverfahren.

Hauptmerkmale 9825:

- ✓ Druckgeschwindigkeit bis zu 152,4 mm pro Sek.
- ✓ 203 dpi für scharfen, klaren Druck
- ✓ Einzelspender, Abrisskante oder Endlosdruck
- ✓ Optional: Externer Aufwickler und Metallgehäuse
- ✓ Dual WLAN-Adapter für den Anschluß im Netzwerk als Option - über Kabel oder Funk.
- ✓ Optionale interne oder externe PaxarNet Ethernet Karte für den Anschluss im Netzwerk



Paxar 9855 - schneller, flexibler 4 Zoll Barcode-Drucker

Dieser Drucker ist ideal für hohe Auflagen. Blitzschneller Bildaufbau und exzellente Druckqualität sind Garant dafür, dass Haft- und Kartonetiketten Ihren hohen Ansprüchen genügen - ob Einzeldruck oder Endlosdruck.

Hauptmerkmale 9855:

- ✓ Blitzschneller Bildaufbau - druckt bis zu 304,8 mm pro Sek.
- ✓ 203 oder 300 dpi Druckkopf je nach Anforderung.
- ✓ Exzellente Druckqualität durch innovative Druckkopf-Kontrollfunktion.
- ✓ Erweiterbare Memory-Funktion für zusätzliche Formate und Schriften
- ✓ Robuste Konstruktion geeignet für Einsatz unter härtesten Bedingungen. Noch größeren Schutz bietet das optionale Metallgehäuse.
- ✓ Weitere Optionen sind Abrisskante, Messer und Stapelkasten.
- ✓ Umweltbewusst: „Linerless“-Druck für weniger Abfall.
- ✓ Dual WLAN-Adapter für den Anschluß im Netzwerk als Option - über Kabel oder Funk.
- ✓ Optionale interne oder externe PaxarNet Ethernet Karte für den Anschluss im Netzwerk

Produktspezifikationen

Druckmethode:

Thermotransfer / Thermodirekt

Druckgeschwindigkeit:

9825: 63,5 - 152,4 mm pro Sek.

9855: 63,5 - 254 mm pro Sek.

(optional bis 304,8 mm)

(bei 300 DPI 63,5 - 203,2 mm pro Sek.)

Druckkopf:

Breite: 102 mm

203 DPI

300 DPI (für 9855)

Etikettengrößen:

9825:

min.: 19 x 13 mm

max.: 102 x 406 mm

9855:

min.: 19 x 8 mm

max.: 102 x 445 mm

Länge Etikettenrolle: 200 m

Länge Farbbandrolle: 600 m

Maximale Druckfläche:

102 x 445 mm

Barcodes:

• EAN 8, 13, +2, +5 und 128

• UPC A, E, +2, +5

• Interleaved 2 von 5

• Extended Code 39

• CODABAR (NW7)

• Code 128

• Code 93

• MS1

• MAXICODE

• PDF417

• POSTNET

• Datamatrix

Standard

Schriftzeichen:

Standard, Reduced, Bold, OCRA-like,

CG Triumvirate, EFF Swiss Bold, CG

Triumvirate Bold, Downloadable

fonts, True Type, Bitmap 2 Byte

Speicher:

9825:

2 MB Flash, 4 MB SDRAM

9855:

4 MB Flash, 16 MB SDRAM

Geschwindigkeit

Prozessor:

9825: 60 MHz

9855: 150 MHz

Schnittstellen:

Asynchron RS-232C

IEEE 1284 parallel

XON/XOFF, CTS oder DTR

Flußsteuerung

USB (nur 9855)

1200, 2400, 4800, 9600, 19200 oder

38400 Baud (115200 Baud nur 9855)

Kommando Interpreter:

ADK-Skript programmierbar, ermöglicht die Auswertung unterschiedlicher Datenströme

Zubehör:

9825: Peel/On Demand,

Metallgehäuse, Abreißkante, Linerless

TWINAX/COAX, Ethernet, WLAN

9855: wie 9825 + Messer 926, Verifier

Stapler 928, Keypad 939

Metallgehäuse, 16 MB

Leistung:

230 V / 50 Hz

Maße:

31,8 x 30,5 x 33 cm

Gewicht:

13 kg

Temperatur:

Thermotransferbetrieb: 4°C bis 35°C

Thermodirektbetrieb: 4°C bis 40°C

Lagerung:

-10°C bis 49°C

(Luft-) Feuchtigkeit:

Betrieb und Lagerung bei 5 bis 90 % nicht kondensierend

GOMARO s.a.

La Rosaire 5

CH 1123 Aclens

Tel.: 021 869 97 70

Fax: 021 869 96 02

e-mail: info@gomaro.ch



BRA210

From Concept to Checkout

PAXAR

We Make Your Sales Work(s)™

www.gomaro.ch

©2003 Paxar Deutschland GmbH
Alle Rechte vorbehalten