



P330i

PERFORMANCE



P330i Card Printer

Spécifications techniques:

- » Vitesse d'impression couleur de 25 secondes/carte
- » USB ou USB avec Ethernet
- » Capacité du chargeur : 100 cartes (option chargeur à grande capacité : 220 cartes de 0.76mm)
- » Ecran de contrôle LCD
- » Les imprimantes de la série *i* nécessitent l'utilisation de rubans TrueColours™ de la série *i* pour une impression couleur optimale

*i*series

Performances, robustesse et fiabilité

Très simple d'utilisation et très fiable, la dernière née de la gamme Zebra vous permettra d'effectuer des travaux d'impression couleur de très bonne qualité à un prix compétitif.

L'imprimante P330i vous sera utile pour imprimer:

- » Des cartes de membres
- » Des badges d'étudiant et de contrôle d'accès
- » Des badges d'identification

Les avantages de la Zebra P330i:

Fiabilité de fonctionnement: Dernière évolution de la série P300 avec l'ensemble des caractéristiques techniques et options plébiscitées par le marché

Performances: LCD display; Translucent card feeder and print viewing; Printhead bracket opens more than twice as wide as P310; Gentle open & close printhead latch

Facilité d'utilisation: amplitude d'ouverture du bras tête deux fois supérieur à la P310; 16 Mo de mémoire; connectivité Ethernet en option; encodeurs carte à puce avec ou sans contact



P330i

Fiche technique de l'imprimante à badges



Caractéristiques générales

- » Impression haute vitesse
- » 144 cartes/heure pour une impression couleur sur une face (YMCKO)
- » Mémoire de 16 Mo
- » Drivers Windows® pour Windows® 2000 et Windows® XP
- » Garantie de 2 ans sur l'imprimante
- » Garantie de 2 ans (nombre d'impressions illimitées) sur la tête d'impression

Impression

Sublimation couleur ou transfert thermique monochrome

- » 25 seconds/carte pour une impression couleur sur 1 face (YMCKO)
- » 4 secondes/carte pour une impression noir résine (K)
- » résolution d'impression de 300 DPI (11,8 points/mm)

Codes à barres

- » Code 39, code 128 B et C avec et sans numéro d'identification
- » 2 de 5 et 2 de 5 entrelacé
- » UPC-A, EAN 8 et EAN 13
- » Des codes à barres 2D PDF-417 et d'autres symboles peuvent être imprimés grâce aux drivers Windows®

Caractéristiques des cartes

- » Types : PVC, PVC composite, verso adhésif
- » Dimensions : ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- » Bande magnétique conforme à ISO 7811
- » Smart Card conforme à ISO 7816-2
- » Epaisseur des cartes: 0,25 mm (10 mil) à 1,524 mm (60 mil) (+/- 10%)
- » Capacité de chargement: 100 cartes (30 mil)
- » Capacité d'éjection: 100 cartes (30 mil)

Caractéristiques des rubans

- » Les imprimantes de la série *i* exigent les rubans de la série *z* pour impression couleur
- » Monochrome: 1500 (noir) et 1000 cartes/rouleau
- » Couleurs monochromes: noir, rouge, bleu, vert, argent, or, blanc et encre à gratter
- » YMCKO : 200 et 330 cartes/rouleau
- » KdO : 500 cartes/rouleau
- » KrO : 500 cartes/rouleau
- » Vernis d'overlay : transparente et hologramme : 350 cartes/rouleau



www.gomaro.ch

Interface de communication

- » USB 1.1 (câble inclus)
- » Option Ethernet intégré

Encombrement et poids

- » Largeur : 462 mm
- » Profondeur : 239 mm
- » Hauteur : 256 mm
- » Poids : 7,0 kg

Caractéristiques électriques

- » 110 ~ 240 Volt CA, 50 ~ 60 Hz (commutation automatique)
- » Certification FCC Classe B, CE, UL et CUL

Conditions ambiantes

- » Fonctionnement à des conditions ne dépassant pas TBD DBA
- » Température de fonctionnement : 15 °C à 30 °C
- » Humidité de fonctionnement : 20% à 65% sans eau de condensation
- » Température de stockage : -5 °C à 70 °C
- » Humidité de stockage : 20% à 70% sans eau de condensation
- » Ventilation : air libre

Options

- » Ethernet intégré
- » Smart Card avec et sans contacts (uniquement pour cartes de 30 mil)
- » Codeur magnétique (uniquement pour cartes de 30 mil), Hi-co et Lo-co à trois pistes
- » Produits de nettoyage
- » Chargeur grande capacité (plus de 200 cartes)
- » Livret d'entretien

*Optimized for use with Zebra media.



GOMARO s.a.

La Rosaire 5
CH - 1123 Aclens
Suisse
Telephone: 021 869 97 70
Fax: 021 869 96 02
<http://www.gomaro.ch>